

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

МАКЕТНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО МАКЕТА

Издание официальное

БЗ 2—2000

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Единая система конструкторской документации**МАКЕТНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ****Техническое содержание рабочего макета****ГОСТ
2.804—84**Unified system for design documentation. Pattern method of projecting.
Technical content of operating model

ОКСТУ 0002

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1984 г. № 3841 дата введения установлена**с 01.01.86**

Настоящий стандарт распространяется на макеты, применяемые в процессе проектирования и монтажа промышленных предприятий, сооружений и установок.

Стандарт не распространяется на макеты, применяемые при проектировании кораблей и судов. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4414—83.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На рабочем макете должны быть изображены проектные решения по основным разделам рабочей документации:

технологическому;
контроля и автоматики;
электротехническому;
санитарно-техническому;
строительному.

Проектные решения изображаются при помощи моделей оборудования, расположенных в плане и по высоте в установленном масштабе.

Конструкции, оборудование, коммуникации, располагаемые ниже уровня, которому соответствует поверхность подмакетника, допускается обозначать аппликациями или краской.

1.2. Маркировка на рабочем макете выполняется в соответствии с ГОСТ 2.802—74.

1.3. Опознавательная окраска и масштаб моделей должны соответствовать ГОСТ 2.002—72.

1.4. На рабочем макете не изображают:

помещения или сооружения, не относящиеся непосредственно к основному технологическому процессу. Встроенные помещения такого рода допускается обозначать аппликациями или краской по периметру;

оборудование и коммуникации встроенных простых по компоновке вентиляционных камер, трансформаторных подстанций, распределительных устройств, щитовых, помещений контроля и автоматики;

внутреннее устройство оборудования;
места и конструкции креплений коммуникаций.

2. СОДЕРЖАНИЕ МАКЕТА ПО РАЗДЕЛАМ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Технологический раздел

2.1.1. На макете должны быть изображены все модели оборудования и материалопроводов (трубопроводов) основного технологического процесса.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена*Переиздание. Ноябрь 2000 г.*© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2001

- 2.1.2. На моделях оборудования должны быть показаны:
 устройства для подсоединения материалопроводов и энергосредств;
 устройства для загрузки-разгрузки материала (штуцеры, люки, бункеры);
 устройства для регулирования и контроля подачи материала (клапаны, мерные колонки, смотровые окна);
 опоры и устройства для периодической разборки оборудования в процессе эксплуатации и ремонта (фланцы).
- 2.1.3. Тепловую изоляцию на моделях оборудования не показывают.
- 2.1.4. На макете, содержащем несколько расположенных рядом одинаковых моделей оборудования с идентичной подводкой коммуникаций, допускается показывать только одну из них, расположенную в наиболее удобном для обозрения месте.
- 2.1.5. На моделях трубопроводов должны быть показаны:
 трубы, переходы, заглушки, штуцеры;
 фланцы для периодической разборки трубопроводов в процессе эксплуатации и ремонта;
 запорно-регулирующая арматура;
 прочие устройства технологического или эксплуатационного назначения (отстойники, огнепреградители, конденсатоотводчики, утеплительные камеры).
- 2.1.6. Модели трубопроводов для вспомогательных продуктов следует изображать фрагментами в местах подводки к основному трубопроводу, оборудованию, к коллектору продукта, на повороте трубы и т. п.
- 2.1.7. Тепловую изоляцию на трубопроводах следует обозначать фрагментами.
- 2.2. Раздел контроля и автоматики
- 2.2.1. На макете должны быть изображены модели:
 шкафов, табло, соединительных коробок и т. п.;
 диафрагм, регулирующей арматуры, приборов (манометры, термометры, ротаметры и т. п.);
 основных трасс контроля и автоматики.
- 2.2.2. Модели приборов допускается изображать без соблюдения масштаба, обозначения места их установки.
- 2.2.3. Основные трассы контроля и автоматики следует изображать с помощью моделей прямоугольного сечения с размерами, соответствующими в установленном масштабе габаритам несущих конструкций трасс.
- Ответвления от основных трасс к приборам на макете изображать не следует.
- 2.3. Электротехнический раздел
- 2.3.1. На макете должны быть изображены модели:
 силового и осветительного электротехнического оборудования (щиты, шкафы, электродвигатели и т. п.);
 основных трасс электрических сетей.
- 2.3.2. Трассы электрических сетей следует изображать в соответствии с п. 2.2.3.
- 2.3.3. Светильники допускается изображать условно, сохраняя в принятом масштабе места их расположения. Конструкции для крепления светильников изображать не следует.
- 2.4. Санитарно-технический раздел
- 2.4.1. На макете должны быть изображены следующие модели оборудования и коммуникаций:
 систем вентиляции (вентиляторы, воздухопроводы, запорная арматура, шахты, зонты, опуски);
 систем отопления, узлов управления отоплением подогреваемых полов;
 систем кондиционирования воздуха (кондиционеры с обвязкой);
 систем пневмотранспорта и пылеуборки (коммуникации);
 систем противопожарного водопровода (трубопроводы, краны, приборы пожаротушения);
 основных трубопроводов систем водостока, стояков выводов канализации.
- 2.4.2. Коммуникации питьевого водопровода, а также прокладываемые в земле коммуникации пожарного водопровода и фекальной канализации на макете изображать не следует.
- 2.5. Строительный раздел
- 2.5.1. На макете должны быть изображены модели основных элементов строительных конструкций, образующих каркасы зданий, сооружений и несущих конструкций из железобетона, металла и других строительных материалов, в том числе колонны, стойки, балки, фермы, плиты перекрытий, связи, лестничные марши, пролетные строения эстакад, фундаменты (надземная часть), подкрановые пути и т. п.
- 2.5.2. Несущие стены зданий и сооружений (например, кирпичных) следует изображать фрагментами в тех местах, где они используются в качестве элементов каркаса макета.
- 2.5.3. Площадки, проходные мостки и т. п. следует изображать в виде каркасов, перекрытия площадок фрагментами, например, вокруг монтажных проемов, возле лестничных маршей.
- 2.5.4. На макете не следует изображать:

С. 3 ГОСТ 2.804—84

ограждающие конструкции зданий, например, стены с проемами и т. п.;
ограждения обслуживающих площадок, лестниц, ступени на лестничных маршах (кроме вертикальных лестниц);
кровлю, отмостки вокруг зданий и сооружений, полы (независимо от конструкций).

Редактор *Р.Г. Говордовская*
Технический редактор *И.С. Гришанова*
Корректор *Р.А. Мейтова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 15.12.2000. Подписано в печать 04.01.2001. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,30.
Тираж 170 экз. С 13. Зак. 14.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102